


DIMENSIONI



CERTIFICAZIONI

POZZETTO

SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità $65 \pm 5 \text{ g/l (kg/m}^3\text{)}$.
Schiumato ad alta fonoassorbenza.
Fianco integrato e richiudibile tramite cerniere metalliche.

SEDILE

Dotato di sistema di ribaltamento per chiusura dello stesso. Struttura interna in acciaio;
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità $65 \pm 5 \text{ g/l (kg/m}^3\text{)}$.
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

RUOTE/PIEDINI

Per garantire una stabilità ottimale, la seduta è dotata di ruote piroettanti $\varnothing 30$ disposte sul retro della struttura e piedini fissi in polipropilene disposti in prossimità dell'estremità dei fianchi richiudibili.

TAVOLETTA SCRITTOIO

Disponibile come optional tavoletta scrittoio antipanico in polipropilene dotata di snodo metallico.

GANCI DI COLLEGAMENTO SEDUTE

Disponibili come optional ganci metallici di collegamento.

TESSUTI

Il pozzetto può essere rivestito tinta unita o bicolore con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

ACCESSORI



TV
Tavoletta scrittoio



HAG
Coppia aggancio